Brandheiß

WELTE-THERM WT

Optimale Ofentechnologie für anspruchsvolle Töpferarbeiten!

Glasur und Farbe WELTE

Mehr Ideen.
Mehr Freiraum.
Mehr ich

Börkey Keratech GmbH
Paulsborner Straße 10
10709 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 891 60 27
Fax.: +49 (0) 30 893 16 90
sesam@boerkey-keramik.de
www.keratech.de

Brandneue Vorteile für Profi-Werkstätten und Hobbykünstler!

Die Brennöfen der neusten Generation von WELTE liefern zuverlässige Arbeitsergebnisse beim Keramikbrand durch raffinierte, praxiserprobte Konstruktionsmerkmale. Robuste Hightech-Qualität für einen langlebigen Werkstatteinsatz bei täglich höchsten Anforderungen. Die WELTE-THERM WT Brennöfen überzeugen durch herausragende Zuverlässigkeit und innovative Features. Sie erwärmen die Herzen aller Keramikkünstler – auch der günstige Preis macht heiß!

Fragen Sie Ihren Fachhändler!

NEU

Große Klappe, viel dahinter

- komfortabel leicht und weit zu öffnen
- stabile Scharniere mit Gasfeder-Support
- zuverlässig und absolut dicht

Top-Verarbeitung

- Deckel mörtellos gefügt, daher kein Befall
- Deckelsteine gefast, mechanisch gegen Verrutschen abgesichert

Extra Bodenheizung

- beim 120- und 180-l-Modell
- optimierte und gleichmäßige Temperaturführung



GS-Zeichen

Börkey Keratech GmbH

Paulsborner Straße 10 Telefon +49(0)30 8916027
10709 Berlin Wilmersdorf Telefax +49(0)30 8931690
www.boerkey-keramik.de
sesam@boerkey-keramik.de

Einfach Stecker rein und starten!

Hochwertige Heizspiralen!

- solide berechnete Heizspirale aus Kanthal-Heizleitern mit Belastungsreserven
- gegen Herausspringen und Beschädigungen geschützt

Elektronische Temperaturregler!

- programmierte Aufheizprofile
- automatische Fehleranzeige
- unkompliziert und sicher

Elektronisches Schütz!

- bringt zuverlässigere Temperaturführung
- geräuschloses Schalten
- gleichmäßige Belastung der Heizleiter

Stabiler Zuluftschieber!

- für individuelle Luft- und Abkühlsteuerung

Alles abgesichert!

- übersichtliche Verdrahtung nach DIN VDE und CE

Stark im Detail!

- 95 mm Wandstärke
- hochwertige Feuerleichtsteine
- zweischichtige Isolierung

Glänzend schöne Optik!

- rostfreie Edelstahlummantelung

Bequem und beweglich!

- Lenkrollen vorne mit Feststellern
- Bockrollen hinten
- alle fertig montiert

Börkey Keratech GmbH

Paulsborner Straße 10 Telefon +49(0)30 8916027
10709 Berlin Wilmersdorf Telefax +49(0)30 8931690
www.boerkey-keramik.de
sesam@boerkey-keramik.de

	WT 45	WT 60	WT 80	WT 100	WT 120	WT 180
Inhalt in Liter:	45	60	80	100	120	180
Max. Brenntemp. in °C	1300	1200	1300	1320	1300	1320
Leistung in kW	3,6	3,6	6,0	7,0	9,0	10,5
Spannung in Volt	230	230	400	400	400	400
Absicherung (Ampere)	16	16	16	16	16	16
Anschlussstecker	Schuko	Schuko	CEE 16	CEE 16	CEE 16	CEE 16
Nutzraum ø in cm	40	40	47	47	58	58
Nutzraum Höhe in cm	38,0	49,5	45,5	57,0	45,5	68,5
Breite außen	60,5	60,5	66,5	66,5	78,5	78,5
Tiefe außen	74,0	74,0	79,5	79,5	91,0	91,0
Höhe außen	69,0	80,0	76,5	88,0	80,0	103,0
Masse in kg	66	83	87	98	130	162

Alle Öfen mit Anschlusskabel und Stecker.