

ELEKTRO-TOPLADER



Serie ECOTOP	Serie TE-MCC+	Serie TE-S	Serie TE-Q und BT
Ecotop 20 S Innenmaß: Ø 330 x 225 mm Leistung: 2,3 kW / 10 A Tanw: 1290°C	TE 75 MCC+ Innenmaß: Ø 470 x 460 mm Leistung: 6 kW / 13 A Tanw: 1240°C	TE 80 S (TE 84 S) Innenmaß: Ø 450 x 460 mm Leistung: 6 kW / 13 A (8,7 A) Tanw: 1290°C	TE 10 Q Innenmaß: 180 x 230 x 230 mm Leistung: 1,8 kW / 8 A Tanw: 1290°C
Ecotop 43 Innenmaß: Ø 400 x 340 mm Leistung: 2,9 kW / 13 A Tanw: 1290°C	TE 100 MCC+ Innenmaß: Ø 520 x 460 mm Leistung: 7 kW / 15 A Tanw: 1240°C	TE 95 S (TE 98 S) Innenmaß: Ø 520 x 460 mm Leistung: 7,3 kW / 16 A (10,5 A) Tanw: 1290°C	TE 35 Q Innenmaß: 380 x 380 x 230 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A Tanw: 1290°C
Ecotop 43 S Innenmaß: Ø 400 x 340 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A Tanw: 1290°C	TE 110 MCC+ Innenmaß: Ø 590 x 460 mm Leistung: 9 kW / 13 A Tanw: 1240°C	TE 100 S Innenmaß: Ø 520 x 610 mm Leistung: 9 kW / 13 A Tanw: 1290°C	TE 50 QN Innenmaß: 380 x 380 x 340 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A Tanw: 1290°C
Ecotop 60 Innenmaß: Ø 400 x 455 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A Tanw: 1290°C	TE 130 MCC+ Innenmaß: Ø 590 x 460 mm Leistung: 7,3 kW / 16 A Tanw: 1240°C	TE 130 S (TE 134 S) Innenmaß: Ø 610 x 460 mm Leistung: 8,8 kW / 19 A (12,7 A) Tanw: 1290°C	TE 50 QS Innenmaß: 380 x 380 x 340 mm Leistung: 5 kW / 11 A Tanw: 1290°C
Ecotop 60 S Innenmaß: Ø 400 x 455 mm Leistung: 5,0 kW / 7,5 A Tanw: 1290°C	TE 150 MCC+ Innenmaß: Ø 520 x 680 mm Leistung: 10,5 kW / 15 A Tanw: 1240°C	TE 145 S Innenmaß: Ø 520 x 680 mm Leistung: 11 kW / 13 A Tanw: 1290°C	TE 70 QT Innenmaß: 410 x 410 x 420 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A Tanw: 1290°C
Ecotop 80 S Innenmaß: Ø 470 x 455 mm Leistung: 4 kW / 9 A Tanw: 1290°C	TE 190 MCC+ Innenmaß: Ø 590 x 680 mm Leistung: 11 kW / 16 A Tanw: 1240°C	TE 165 S (TE 168 S) Innenmaß: 730 x 630 x 460 mm Leistung: 10 kW / 22 A (14,5 A) Tanw: 1290°C	TE 70 QTS Innenmaß: 410 x 410 x 420 mm Leistung: 6 kW / 13 A Tanw: 1290°C
Ecotop 95 S Innenmaß: Ø 520 x 455 mm Leistung: 7,3 kW / 11 A Tanw: 1290°C	TE 200 MCC+ Innenmaß: Ø 740 x 460 mm Leistung: 9,2 kW / 20 A Tanw: 1240°C	TE 200 S Innenmaß: Ø 610 x 680 mm Leistung: 13,2 kW / 19 A Tanw: 1290°C	TE 110 QT Innenmaß: 450 x 450 x 530 mm Leistung: 9 kW / 13 A Tanw: 1290°C
Ecotop 145 S Innenmaß: Ø 520 x 680 mm Leistung: 8,8 kW / 13 A Tanw: 1290°C	TE 300 MCC+ Innenmaß: Ø 740 x 680 mm Leistung: 13,8 kW / 20 A Tanw: 1240°C	TE 250 S Innenmaß: 730 x 630 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A Tanw: 1290°C	BT 300 Innenmaß: 920 x 570 x 610 mm Leistung: 15 kW / 25 A Tanw: 1240°C
		TE 300 S Innenmaß: 840 x 640 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A Tanw: 1290°C	BT 500 Innenmaß: 1150 x 650 x 690 mm Leistung: 24 kW / 34 A Tanw: 1240°C

HAUBENÖFEN



Serie HE	Serie KE-B	Serie KE-B	Serie KE-N
HE 200 Innenmaß: Ø 610 x 680 mm Leistung: 13 kW / 19 A Tanw: 1290°C	KE 35 B Innenmaß: 340 x 340 x 340 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A Tanw: 1220°C	KE 105 B Innenmaß: 450 x 410 x 570 mm Leistung: 7 kW / 16 A Tanw: 1220°C	KE 100 N Innenmaß: 410 x 480 x 530 mm Leistung: 6,6 kW / 10 A Tanw: 1240°C
HE 250 Innenmaß: 640 x 730 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A Tanw: 1290°C	KE 65 B eco Innenmaß: 380 x 380 x 450 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A Tanw: 1200°C	KE 130 B Innenmaß: 450 x 450 x 640 mm Leistung: 8 kW / 16 A Tanw: 1220°C	KE 150 N Innenmaß: 480 x 480 x 680 mm Leistung: 9 kW / 13 A Tanw: 1240°C
HE 260 Innenmaß: Ø 610 x 910 mm Leistung: 18 kW / 25 A Tanw: 1290°C	KE 65 B Innenmaß: 380 x 380 x 450 mm Leistung: 5,5 kW / 12 A Tanw: 1220°C	KE 170 B Innenmaß: 450 x 530 x 720 mm Leistung: 9 kW / 16 A Tanw: 1220°C	KE 200 N Innenmaß: 640 x 640 x 680 mm Leistung: 11 kW / 16 A Tanw: 1240°C
HE 300 Innenmaß: 640 x 840 x 680 mm Leistung: 17 kW / 24 A Tanw: 1290°C	HE 330 Innenmaß: 640 x 730 x 910 mm Leistung: 20 kW / 30 A Tanw: 1290°C	KE 210 B Innenmaß: 450 x 640 x 720 mm Leistung: 11 kW / 16 A Tanw: 1220°C	KE 250 N Innenmaß: 640 x 640 x 760 mm Leistung: 13,5 kW / 20 A Tanw: 1240°C
HE 400 Innenmaß: 640 x 840 x 910 mm Leistung: 22 kW / 32 A Tanw: 1290°C		KE 330 N Innenmaß: 590 x 720 x 790 mm Leistung: 16,5 kW / 25 A Tanw: 1240°C	KE 330 S Innenmaß: 590 x 720 x 800 mm Leistung: 22 kW / 32 A Tanw: 1290°C

ELEKTRO-KAMMERÖFEN



Serie KE-S	Serie KE-SH	Serie ELS-N	Serie ELS-S
KE 100 S Innenmaß: 410 x 470 x 540 mm Leistung: 6 kW / 12 A Tanw: 1290°C	KE 100 SH Innenmaß: 410 x 480 x 530 mm Leistung: 10,5 kW / 16 A Tanw: 1380°C	ELS 150 N Innenmaß: 460 x 460 x 680 mm Leistung: 9 kW / 13 A Tanw: 1240°C	ELS 150 S Innenmaß: 460 x 480 x 680 mm Leistung: 10,5 kW / 16 A Tanw: 1290°C
KE 150 S Innenmaß: 460 x 470 x 680 mm Leistung: 10,5 kW / 16 A Tanw: 1290°C	KE 150 SH Innenmaß: 475 x 475 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A Tanw: 1380°C	ELS 200 N Innenmaß: 460 x 620 x 680 mm Leistung: 11 kW / 16 A Tanw: 1240°C	ELS 200 S Innenmaß: 460 x 620 x 680 mm Leistung: 22 kW / 20 A Tanw: 1290°C
KE 200 S Innenmaß: 460 x 630 x 680 mm Leistung: 13,2 kW / 20 A Tanw: 1290°C	KE 200 SH Innenmaß: 460 x 640 x 680 mm Leistung: 18 kW / 26 A Tanw: 1380°C	ELS 330 S Innenmaß: 640 x 720 x 800 mm Leistung: 22 kW / 32 A Tanw: 1290°C	ELS 480 S Innenmaß: 640 x 770 x 995 mm Leistung: 32 kW / 47 A Tanw: 1290°C
KE 250 S Innenmaß: 540 x 630 x 760 mm Leistung: 16,5 kW / 25 A Tanw: 1290°C	KE 250 SH Innenmaß: 520 x 630 x 770 mm Leistung: 24 kW / 35 A Tanw: 1380°C	ELS 480 S Innenmaß: 640 x 770 x 995 mm Leistung: 32 kW / 47 A Tanw: 1290°C	ELS 750 S Innenmaß: 720 x 1100 x 1030 mm Leistung: 50 kW / 73 A Tanw: 1290°C
KE 480 S Innenmaß: 640 x 770 x 1020 mm Leistung: 32 kW / 47 A Tanw: 1290°C	KE 480 SH Innenmaß: 530 x 770 x 995 mm Leistung: 40 kW / 58 A Tanw: 1380°C	ELS 1000 S Innenmaß: 920 x 1070 x 1140 mm Leistung: 70 kW / 100 A Tanw: 1290°C	

GAS-BRENNÖFEN

RAKU-BRENNÖFEN

MASCHINEN UND GERÄTE



Serie TG	Serie KG	Serie TR	Serie KR	Ränderscheiben	Standränderscheiben	Absetzbecken	Töpferscheibe	Tonschneider	Plattenwalze	Spritzkabine	Besatzplatten
TG 80 Innenmaß: 520 x 600 x 450 mm Leistung: 20 kW Tanw: 1320°C	KG 250 A Innenmaß: 540 x 670 x 760 mm Leistung: 40 kW Tanw: 1320°C	TR 44 Innenmaß: 400 x 400 x 350 mm Leistung: 30 kW Tanw: 1150°C	KR 70 Innenmaß: 400 x 450 x 430 mm Leistung: 30 kW Tanw: 1320°C	RSN 220 Arbeitshöhe: 80 mm Scheibendurchmesser: 220 mm Gewicht: 3 kg	SRS 220 Arbeitshöhe: 650 - 950 mm Scheibendurchmesser: 220 mm Gewicht: 15 kg	AB 100 Außenmaße: 450 x 630 x 520 mm Leistung: 13 kW Nutzmaß: 425 x 610 x 415 mm	HMT 600 Außenmaße: 530 x 730 x 550-680 mm Gewicht: 39 kg Leistung: 370 W	TS 20 - 230V Drehzahl: 15 U/m Leistung: 1100 W Spannung: 230 V Strom: 7,6 A	PW 600 Außenmaße (B x T x H): 880 x 1410 x 1250 mm Gewicht: 100 kg Nutzmaß: 650 x 850 x 0-85 mm	SK 60 Leistung: 330 W Spannung: 230V Außenmaße (B x T x H): 790 x 790 x 1700 mm Gewicht: 42 kg	Sets inkl. Hohlstützen 3 Stützen je 25 mm Höhe 3 Stützen je 50 mm Höhe 3 Stützen je 75 mm Höhe 3 Stützen je 100 mm Höhe
TG 170 Innenmaß: 650 x 640 x 530 mm Leistung: 40 kW Tanw: 1320°C	KG 340 A Innenmaß: 700 x 760 x 760 mm Leistung: 80 kW Tanw: 1320°C	TR 80 Innenmaß: 460 x 460 x 610 mm Leistung: 30 kW Tanw: 1150°C	KR 150 Innenmaß: 610 x 570 x 510 mm Leistung: 30 kW Tanw: 1150°C	RSH 220 Arbeitshöhe: 155 mm Scheibendurchmesser: 220 mm Gewicht: 3,5 kg	SRS 220 H Arbeitshöhe: 1000 - 1300 mm Scheibendurchmesser: 220 mm Gewicht: 16 kg	SRS 280 H Arbeitshöhe: 1000 - 1300 mm Scheibendurchmesser: 280 mm Gewicht: 17 kg	HMT 600 mit Sitz Außenmaße: 530 x 1110-1220 x 650-680 mm Gewicht: 48 kg Leistung: 370 W	TS 20 - 400V Drehzahl: 15 U/m Leistung: 1100 W Spannung: 400 V Strom: 3 A			
TG 220 Innenmaß: 650 x 640 x 690 mm Leistung: 40 kW Tanw: 1320°C	KG 500 A Innenmaß: 610 x 670 x 980 mm Leistung: 80 kW Tanw: 1320°C	TR 80 Vario Innenmaß: 460 x 460 x 610 mm Leistung: 30 kW Tanw: 1150°C		RSSH 260 Arbeitshöhe: 140 mm Scheibendurchmesser: 260 mm Gewicht: 7 kg			HMT 600 mit Ablage Außenmaße: 700 x 840 x 770-900 mm Gewicht: 45 kg Leistung: 370 W				
TG 270 Innenmaß: 770 x 640 x 690 mm Leistung: 40 kW Tanw: 1320°C	KG 750 A Innenmaß: 830 x 890 x 1140 mm Leistung: 80 kW Tanw: 1320°C	TR 170 Innenmaß: 610 x 610 x 580 mm Leistung: 30 kW Tanw: 1150°C					HMT 600 mit Sitz & Ablage Außenmaße: 700 x 1220-1330 x 770-900 mm Gewicht: 54 kg Leistung: 370 W				

MESS- UND REGELTECHNIK

GAS-BRENNER

WEITERE INFORMATIONEN



ST 310	ST 411	ST 630 / ST 632	ROHDE myKiln App	ROHDEgraph	GAS Brenner	ERD GAS Brenner	RAKU Brenner
Keramik 32 Programme USB Messwertfassung ROHDEgraph, Wifi-Modul für ROHDE myKiln App	Keramik, Labor, Fusing 32 Programme, 32 Segmente, 1 Event im Standard, USB Messwertfassung ROHDEgraph, Wifi-Modul für ROHDE myKiln App	Keramik, Labor, Fusing 32 Programme, 32 Segmente, 3 Zonen, 2 Events (nur ST 632) ROHDEgraph, Wifi-Modul für ROHDE myKiln App	Einfaches Erstellen und Verwalten von Brennprogrammen, Übermitteln an den entsprechenden Regler sowie Beobachten und Archivieren von Brennkurven per App oder unter www.mykiln.eu	Grafische Aufbereitung von Brennkurven, Übernahme der Reglerdaten via USB	Extrem leiser und effizienter 20 kW Mitteldruckbrenner	Extrem leiser und leistungsstarker 20 kW Erdgas-Brenner	Extrem leiser und gut regulierbarer 30 kW-Hochleistungsbrenner

Technische Änderungen sowie Maßabweichungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Die abgebildeten Brennöfen, Maschinen und Regelanlagen sind beispielhafte Abbildungen für die jeweiligen Serien. Abweichungen sind möglich.

Weitere Informationen finden Sie bei Ihrem Fachhändler, auf unserer Website oder direkt bei uns.

Stand: 08/2023

707085

Helmut Rohde GmbH
Fied 9
83134 Prutting

Telefon +49 8036 674976-10
Telefax +49 8036 674976-19

info@rohde.eu
www.rohde.eu